



บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

ท่อเฟล็กซ์

ทนแรงดัน ทนความร้อน ทนสารเคมีได้ดี

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา โค้งงอได้ง่าย

ทนอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น



ติดต่อเราที่นี่



โทร : 02-1598708-9
: 086-987-9598
: 094-498-5809

📍 : 19/8 หมู่ที่ 9 ต. บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี



บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ท่อเฟล็กซ์แข็ง

ท่อระบายอากาศที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
มีลักษณะเป็นลอนเกลียวซึ่งทำให้ท่อมีความแข็งแรงในตัวสามารถตัด
งอได้และคงรูปทรงตามที่ตัดไว้ โดยไม่คืนตัวเหมือนท่อเฟล็กซ์แบบ
อ่อนทั่วไปท่อชนิดนี้ทนทานต่อความร้อนและสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้ดี น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับใช้ในระบบระบายอากาศ
ดูดควัน หรือส่งลมเย็นในอาคารและโรงงาน



อุณหภูมิการใช้งาน -30 C ถึง 250 C
ความแรงลม สูงสุด 25 เมตร/นาที
ความดัน สูงสุด 200 มม.ปรอท หรือ 8 นิ้วน้ำ.
ความยาว 3 เมตร/ท่อน
Standard Size 3" ~ 14"
Foil Thickness 0.10 mm.

ติดต่อเราที่นี่



โทร : 02-1598708-9
: 086-987-9598
: 094-498-5809

📍 : 19/8 หมู่ที่ 9 ต. บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี





บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

ท่อเพล็กซ์อ่อน

ท่อที่ทำจากแผ่นโลหะ (ส่วนใหญ่เป็นเหล็กชุบสังกะสี) ม้วนต่อกันเป็นเกลียว ทำให้มีลักษณะอ่อนตัว สามารถโค้งงอได้ง่าย จึงติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่น มุมตึก หรือจุดต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทก การขีดข่วน และความร้อน นิยมใช้เป็นที่ร้อยสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟจากความเสียหายในบริเวณที่เข้าถึงยาก หรือบริเวณที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูง เช่น โคมไฟ หรือเครื่องจักรกล



ป้องกันการลามไฟ

อุณหภูมิการใช้งาน -30 C ถึง 140 C

ความแรงลม สูงสุด 25 เมตร/นาที

ความดัน 500mm. W.G.

ความยาว 10 เมตร/ท่อน

Standard Size 4" ~ 16"

Foil Thickness 0.009 mm.

ติดต่อเราที่นี่



โทร : 02-1598708-9

: 086-987-9598

: 094-498-5809

📍 : 19/8 หมู่ที่ 9 ต. พึ่งค้ำพร้าว อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี





บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

ท่อเพล็กซ์หุ้มใยแก้ว

ท่อลมชนิดอ่อนตัวยืดหยุ่นสูง ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ เสริมโครงสร้างด้วยลวดสปริง หุ้มด้วยชั้นฉนวนใยแก้วจะหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วหนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg/m³ สวมทับด้วย Outer Jacket เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและความเย็น และลดเสียงรบกวนจากการไหลของอากาศภายในท่อนิยมใช้ในระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบระบายอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้น และเสียงรบกวน



อลูมิเนียมฟอยล์ ไม่ลามไฟ
อุณหภูมิการใช้งาน -30 C ถึง 140 C
ความแรงลม สูงสุด 20 เมตร/นาที
ความดัน 500mm. W.G.
ความยาว 10 เมตร/กล่อง
Standard Size 4" ~ 16"
6" ~ 12"
14" + 16"
Foil Thickness 0.009 mm.

ติดต่อเราที่นี่



โทร : 02-1598708-9
: 086-987-9598
: 094-498-5809

📍 : 19/8 หมู่ที่ 9 ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี





บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

MODEL : A2QR

Highly Flexible Aluminium Ducting
Technical Specification

Construction : 2 Plys with 5 Layers And Spiral Wire With Reinforced

• Outer Layer, Polyester	12 microns
• 2 nd Layer, Aluminium Foil	10 microns
• 3 rd Layer, Fire Retardant Adhesive	7 microns
• 4 th Layer, Polyester	12 microns
• 5 th Layer, Aluminium Foil	10 microns
<u>Total</u>	<u>51 microns</u>

Wire	: High tensile steel wire helix
Wire Spacing	: 25 mm.
Temperature	: - 30°C to + 140°C
Maximum Working Pressure	: 500 mm. W.G. { 5000 Pa or 20" W.G. }
Maximum Air Velocity	: 20 meters/sec.
Size Availability	: Diameter from 76 mm. to 508 mm. (3 inch. to 20 inch.)
Standard Length	: 3 meters packed

Technical specifications are subject to change without notice.
CHECK IT 'S DEC THE HIGH TECH
World leader in flexible ducting system

ติดต่อเราที่นี่

Ins : 02-1598708-9
: 086-987-9598
: 094-498-5809



: 19/8 หมู่ที่ 9 ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

แอดไลน์

